


Schwerlastfolie



Unsere Schwerlastfolie eignet sich hervorragend zur Entdröhnung dünnwandiger Blechkonstruktionen. Im Sandwich-Aufbau eignet sie sich hervorragend zum Entdröhnen von dickwandigen Blechkonstruktionen.

Anwendung

Lieferform

- Lüftungskanäle, Fassadenbauteile, Maschinenverkleidungen, Fahrzeugbau, Metallbau, Fensterbänke, dickwandige Blechkonstruktionen
- Dicke: ca 1,8mm, ca. 5.3 mm

Technische Daten:

Produkteigenschaften	Schwerlastfolie
Flächengewicht	1,8mm Dicke: 3,5 kg/m ² 5,3mm Dicke: 10,0 kg/m ²
Haftfestigkeit bei 23°C/122 Std.	In Abklärung
Temperaturbelastung	In Abklärung
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ (W/m²K)	In Abklärung
Applikationstemperatur	15–25 °C
Brennbarkeit	DIN 5510: S4/SR2/ST2 BKZ 5.2
Stapelfähigkeit	175 resp. 75 Platten



TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30



TE•CH