


Certus S35



Die Isolation Certus S35 ist eine Eigenentwicklung der TECH AG in Zusammenarbeit mit der Firma Sager und ist exklusiv bei der TECH AG erhältlich. Sie hat eine hohe Schalldämmende Wirkung und wird beispielsweise für Kanalschalldämpfer eingesetzt. Die einseitige Stoffoberfläche sorgt für einwandfreien Luftstrom.

Anwendung

- Technische Dämmung z.B. Lüftungskanäle, Schalldämpfer, Dämmung im Akustikbereich.

Lieferform:

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
50	1200	1800
100	1200	1800

Eigenschaften:

Beschrieb	Daten		Einheit		Norm				
Rohdichte p	ca.35		kg/m ³		EN 1602				
Brandverhalten	A1		–		EN 13501-1				
Anwendungsgrenztemperatur	≤ 250		°C		EN 14706				
Prüflast	250		Pa		EN 14706				
Wasserdampfdiffusion	1		μ		EN 12086				
Dickentoleranzklasse	T3		mm		EN 823				
Wasseraufnahme	WS 1		kg/m ²		EN 1609				
Chloridionengehalt	≤ 10		mg/kg		EN 13468				
Strömungswiderstand (längenbezogen)	>5 (AF5)		kPa·s/m ²		EN 29053				
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{N,P}$	T	[°C]	0	50	100	150	200	250	EN 12667
	λ	[W/mK]	0.031	0.039	0.048	0.060	0.073	0.089	



TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30



TE•CH