


TE•CH

TradeTECH

Isolationen

# Eurobatex

Eurobatex ist in Form von Schläuchen, Platten, Rollen und selbstklebenden Bändern erhältlich. Es handelt sich um ein geschlossenzelliges, integriertes Dampfspermaterial mit einer Oberfläche mit hohem Emissionsvermögen, das sich ideal für die Kondensationskontrolle bei Kühl- und Klimaanlage sowie bei Systemen mit zwei Temperaturen eignet. Es hat auch eine s2-Rauchklassifizierung gemäss EN 13501-1 Brandverhaltenstest für Rohre und Bänder. Dank seiner geringen Wärmeleitfähigkeit gewährleistet Eurobatex auch bei geringeren Dicken Energieeinsparung, Temperaturkontrolle, Personenschutz oder Frostschutz.



# Eigenschaften und Anwendungen

- Art des Materials: Granulierter elastomerer Weichschaum (FEF), zusammengehalten durch ein Polyurethanharz-Bindemittel.
- Produktpalette: Platten in einer Reihe von Dicken von 10 bis 40 mm erhältlich. Lieferbar mit einer Dichte von 160 kg/m<sup>3</sup> oder 240 kg/m<sup>3</sup> (Toleranz -20 +120 kg/m<sup>3</sup>). Andere Dicken sind auf Anfrage erhältlich.
- Akustische Absorption

## Technische Daten:


Physikalische Eigenschaft	Erzieltes Ergebnis	Einheit
Betriebstemperaturbereich	-45 °C +110 °C	–
Brandverhalten Europäische Norm	C-s3,d0	EN 13501-1
Akustische Absorption (a) 250 Hz. 500 Hz. 1000 Hz. 2000 Hz. 4000 Hz. 5000 Hz.	Thk. 25 mm, Δ 240 Kg/m <sup>3</sup> 0,26 0,70 0,90 0,85 0,85 0,85	UNI EN ISO 354



**TECH AG**  
Industriezone Hofmatt 19  
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch  
T +41 62 956 60 30



TE•CH