


TE•CH

TradeTECH

Isolationen

# Schwerlastfolie



Dinaphon M 6001 eignet sich hervorragend zur Entdröhnung dünnwandiger Blechkonstruktionen. Im Sandwich-Aufbau eignet sich Dinaphon M 6001 hervorragend zum Entdröhnen von dickwandigen Blechkonstruktionen.

## Anwendung

- Lüftungskanäle, Fassadenbauteile, Maschinenverkleidungen, Fahrzeugbau, Metallbau, Fensterbänke, dickwandige Blechkonstruktionen

## Lieferform

- Dicke: ca 1,8mm, ca. 5.3 mm

# Technische Daten:


<b>Produkteigenschaften</b>	Dinaphon M 6001
<b>Flächengewicht</b>	M 6001/1,8, 3,5 kg/m <sup>2</sup> M 6001/5,3 10,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Haftfestigkeit bei 23°C/122 Std.</b>	In Abklärung
<b>Temperaturbelastung</b>	In Abklärung
<b>Wärmeleitfähigkeit Nennwert <math>\lambda</math> (W/m<sup>2</sup>K)</b>	In Abklärung
<b>Applikationstemperatur</b>	15–25 °C
<b>Brennbarkeit</b>	DIN 5510: S4/SR2/ST2 BKZ 5.2
<b>Stapelfähigkeit</b>	M 6001/1,8 175 Platten – M 6001/5.3 75 Platten



**TECH AG**  
Industriezone Hofmatt 19  
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch  
T +41 62 956 60 30



TE•CH