


TE•CH

TradeTECH

Isolationen

Schwerlastfolie



Dinaphon M 6001 eignet sich hervorragend zur Entdröhnung dünnwandiger Blechkonstruktionen. Im Sandwich-Aufbau eignet sich Dinaphon M 6001 hervorragend zum Entdröhnen von dickwandigen Blechkonstruktionen.

Anwendung

- Lüftungskanäle, Fassadenbauteile, Maschinenverkleidungen, Fahrzeugbau, Metallbau, Fensterbänke, dickwandige Blechkonstruktionen

Lieferform

- Dicke: ca 1,8mm, ca. 5.3 mm

Technische Daten:


| | |
|--|--|
| Produkteigenschaften | Dinaphon M 6001 |
| Flächengewicht | M 6001/1,8, 3,5 kg/m ² M 6001/5,3 10,0 kg/m ² |
| Haftfestigkeit bei 23°C/122 Std. | In Abklärung |
| Temperaturbelastung | In Abklärung |
| Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ (W/m²K) | In Abklärung |
| Applikationstemperatur | 15–25 °C |
| Brennbarkeit | DIN 5510: S4/SR2/ST2 BKZ 5.2 |
| Stapelfähigkeit | M 6001/1,8 175 Platten – M 6001/5.3 75 Platten |



TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30



TE•CH