


# Film pour charges lourdes



**Notre film pour charges lourdes est idéal pour  
insonoriser les constructions en tôle à parois minces. Dans  
une structure en sandwich, il est parfait pour  
insonoriser les constructions en tôle à parois épaisses.**

## Application

## Forme de livraison

- Conduits de ventilation, éléments de façade, Carénages de machines, construction de véhicules, construction métallique, appuis de fenêtre, panneaux à parois épaisses constructions en tôle
- Épaisseur: environ 1,8 mm, environ 5,3 mm

## Données techniques:

<b>Caractéristiques du produit</b>	Film pour charges lourdes
<b>Poids surfacique</b>	1,8mm d'épaisseur: 3,5 kg/m <sup>2</sup> 5,3mm d'épaisseur: 10,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Adhérence à 23°C/122 heures</b>	en cours d'évaluation
<b>Charge thermique</b>	en cours d'évaluation
<b>Conductivité thermique valeur nominale <math>\lambda</math> (W/m<sup>2</sup>K)</b>	en cours d'évaluation
<b>Température d'application</b>	15–25 °C
<b>Inflammabilité</b>	DIN 5510: S4/SR2/ST2 BKZ 5.2
<b>Empilabilité</b>	175 ou 75 Plaques



**TECH AG**  
Industriezone Hofmatt 19  
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch  
T +41 62 956 60 30



Folllow us

TE•CH