


Pellicola per impieghi gravosi



Il nostro foglio per carichi pesanti è ideale per smorzare il rumore delle strutture in lamiera a pareti sottili. Nella struttura a sandwich è ideale per smorzare il rumore delle strutture in lamiera a pareti spesse.

Applicazione

Modulo di consegna

- Condotti di ventilazione, componenti di facciata, rivestimento di macchine, costruzione di veicoli, costruzioni metalliche, davanzali di finestre, costruzioni in costruzioni in lamiera a parete spessa
- Spessore: circa 1,8 mm, circa 5,3 mm

Dati tecnici:

Caratteristiche del prodotto	Pellicola per impieghi gravosi
Peso base	1,8mm spessore: 3,5 kg/m ² 5,3mm spessore: 10,0 kg/m ²
Forza adesiva a 23°C/122 ore.	In chiarimenti
Carico di temperatura	In chiarimenti
Valore nominale della conduttività termica λ (W/m²K)	In chiarimenti
Temperatura di applicazione	15 – 25 °C
Infiammabilità	DIN 5510: S4/SR2/ST2 BKZ 5.2
Impilabilità	175 o 75 piastre



TECH AG

Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee

info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30

Follow us

TE•CH