


TE•CH

TradeTECH

Isolamenti

# Pellicola per impieghi gravosi



Dinaphon M 6001 è particolarmente indicato per l'antirombo delle costruzioni in lamiera a pareti sottili. Nella costruzione a sandwich dinaphon M 6001 è particolarmente adatto per la sbavatura di costruzioni in lamiera a parete spessa.

## Applicazione

- Condotti di ventilazione, componenti di facciata, rivestimento di macchine, costruzione di veicoli, costruzioni metalliche, davanzali di finestre, costruzioni in lamiera a parete spessa

## Modulo di consegna

- Spessore: circa 1,8 mm, circa 5,3 mm

## Dati tecnici:


<b>Caratteristiche del prodotto</b>	Dinaphon M 6001
<b>Peso base</b>	M 6001/1,8, 3,5 kg/m <sup>2</sup> M 6001/5,3 10,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Forza adesiva a 23°C/122 ore.</b>	In chiarimenti
<b>Carico di temperatura</b>	In chiarimenti
<b>Valore nominale della conduttività termica <math>\lambda</math> (W/m<sup>2</sup>K)</b>	In chiarimenti
<b>Temperatura di applicazione</b>	15–25 °C
<b>Infiammabilità</b>	DIN 5510: S4/SR2/ST2 BKZ 5.2
<b>Impilabilità</b>	M 6001/1,8 175 Piastre – M 6001/5.3 75 Piastre



**TECH AG**  
Industriezone Hofmatt 19  
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch  
T +41 62 956 60 30



TE•CH