


TE•CH

TradeTECH

Isolamenti

# Eurobatex

Eurobatex è disponibile sotto forma di tubi, fogli, rotoli e nastri autoadesivi. È un materiale a celle chiuse, con barriera al vapore integrata e superficie ad alta emissività, ideale per il controllo della condensa nei sistemi di refrigerazione, condizionamento e a doppia temperatura. Ha anche una classificazione di fumo s2 secondo la norma EN 13501-1 di reazione al fuoco per tubi e nastri. Grazie alla sua bassa conducibilità termica, Eurobatex garantisce risparmio energetico, controllo della temperatura, protezione delle persone o protezione dal gelo anche a spessori ridotti.



## Proprietà/Applicazione

- Tipo di materiale: schiuma elastomerica flessibile (FEF) granulata tenuta insieme da un legante di resina poliuretanic.
- Gamma di prodotti: pannelli disponibili in una gamma di spessori da 10 a 40 mm. Disponibile con una densità di 160 kg/m<sup>3</sup> o 240 kg/m<sup>3</sup> (tolleranza -20 +120 kg/m<sup>3</sup>). Altri spessori sono disponibili su richiesta.
- Assorbimento acustico

## Dati tecnici:


Proprietà fisiche	Risultato raggiunto	Unità
Intervallo di temperatura operativa	-45 °C +110 °C	–
Comportamento al fuoco Standard europeo	C-s3,d0	EN 13501-1
Assorbimento acustico (a) 250 Hz. 500 Hz. 1000 Hz. 2000 Hz. 4000 Hz. 5000 Hz.	Thk. 25 mm, Δ 240 Kg/m <sup>3</sup> 0,26 0,70 0,90 0,85 0,85 0,85	UNI EN ISO 354



**TECH AG**  
Industriezone Hofmatt 19  
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch  
T +41 62 956 60 30



TE•CH